
UNTERNEHMEN

REYLAENDER hat sich auf den Ersatzteil-Service für Trogkettenförderer verschiedenster Fabrikate spezialisiert.

Wir bieten

- fachkundige Beratung
- ein bestens sortiertes Warenlager
- hochverschleissfeste Förderketten

SERVICE

REYLAENDER verfügt über qualifiziertes Fachpersonal für Instandhaltung und Montage mit langjähriger Erfahrung im Anlagenbau. Auf Wunsch führen wir die Wartungs- und Reparaturarbeiten gemeinsam mit Ihrem Betriebspersonal durch.

KONTAKT

Zur Beantwortung Ihrer Fragen stehen wir gern zur Verfügung. Oder wünschen Sie ein persönliches Gespräch? Bitte rufen Sie uns an! Unsere Geschäftszeiten:

Mo bis Do 08.00 - 12.00 | 13.00 - 17.00
Fr 08.00 - 12.00 | 13.00 - 15.00

Brennt's? Per eMail erreichen Sie uns (fast) rund um die Uhr: service@reylaender.com

... alles unter dem Motto:

KOMPETENT | SCHNELL | ZUVERLÄSSIG | REYLAENDER

Wir freuen uns auf Ihre Anfrage!

LIEFERPROGRAMM


REYLAENDER setzt auf Qualität! Unsere Materialanforderungen garantieren Ihnen hohe Standzeiten. Die Details:




Förderketten: Gabelaschen im Gesenk geschmiedet und einsatzgehärtet. Fabrikat **BÜHLER**. Mit angeschweißten Mitnehmern von 7" (190 mm lichte Trogbreite) bis 40" (1000 mm), Teilung 142 mm (normal und verstärkt). In den Ausführungen T, BT, U, O und OO. Andere Teilungen und Ausführungen auf Anfrage.



Kettenglieder* (Gabelaschen): Material 18MnCrB5 (1.7168), im Gesenk geschmiedet, Gabelkopf und Bohrungen präzisionsbearbeitet. Hochverschleißfest, einsatzgehärtet auf ca. **61 HRC** (zum Vergleich: entspricht in etwa 720 HV). Teilung 142 mm (normal und verstärkt). Fabrikat **BÜHLER**. Andere Teilungen und Materialien auf Anfrage.



Kettenbolzen*: Material X46Cr13 (1.4034), rost- und säurebeständig, ca. 52 HRC (in etwa 550 HV), und 16MnCr5 (1.7131), einsatzgehärtet, min. 58 HRC (ca. 660 HV). Andere Materialien auf Anfrage.



Schließbringe*: in den Materialien St 2 (1.0330) verzinkt und V2A (1.4301).

Schließbringzange*: nützliches Werkzeug zur einfachen Montage der Schließbringe für 142er Bolzen. Zangenschenkel 350 mm lang, passgenau gefräste Klemmbacken aus gehärtetem Spezialstahl.



Kettenräder: 6, 8, 10, 11, 14 und 18 Zähne, normal und verstärkt. Teilung 142 mm. Material 20MnCr5 (1.7147), hochverschleißfest, einsatzgehärtet. Zahnsegmente auswechselbar. Die Zahnsegmente sind satzweise einzeln erhältlich. Andere Teilungen und Zähnezahlen auf Anfrage.

Umlenkrollen: in allen gängigen Durchmesser und Breiten. Aus Material C45 (1.0503). Laufflächen brenngehärtet.

Schleißschienen*: in allen gängigen Abmessungen von 35/10 mm bis 70/20 mm. Aus hochverschleißfestem Manganstahl X120Mn12 (1.3401). Mit Führungsrille.

Scherbolzenräder: für Rollenketten nach DIN 8187. In den Größen 16B (1"x17 mm) bis 40B (2½"x1½"), Ausführung B-1 (Simplex) und B-2 (Duplex). Ebenso zugehörige Ersatz-Zahnkränze, Schernaben und Scherbolzen sowie Rollenketten und Ritzel. Zähne der Ritzel und Zahnkränze auf Wunsch gehärtet.

Weitere Ersatz- und Verschleißteile (auch für **Förderschnecken** und **Gurt-Becherwerke**): auf Anfrage.

* Lagerware, sofort lieferbar (Zwischenverkauf vorbehalten)